

## MULTIONE SERIES 9.5

**MultiOne 9 series** là máy xúc lật mini gấp khúc tốt nhất trên thị trường về tỷ lệ trọng lượng tải trọng nâng tốt nhất.

**Series 9** là sự phát triển của dòng GT hàng đầu: dòng mới tiếp tục gây ấn tượng với kiến trúc và thiết kế hoàn toàn mới khiến nó trở thành máy xúc lật nhỏ gọn duy nhất trong cùng loại đạt được hiệu suất và tiêu chuẩn trong một gói đóng gói rất cạnh tranh và hiệu quả về chi phí.

**Series 9** mang lại giá trị tuyệt vời cho những khách hàng đang tìm kiếm tất cả các lợi ích của một thiết bị nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Máy xúc lật mini MultiOne có mức giá cạnh tranh mà không ảnh hưởng đến công suất và chất lượng.

Những chiếc máy này hoàn toàn phù hợp cho những công việc đòi hỏi nhiều công việc hơn đòi hỏi lực nâng và lực đẩy cao.

### 9 SERIES PLUS:

**Thiết kế khung tiên tiến và hiện đại**

**Tỷ lệ trọng lượng - công suất nâng tốt nhất**

**Tiêu chuẩn khí thải Tier 4**

**Một máy cơ sở có thể sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị Multione**  
Tham khảo các bộ công cụ tại đây:

<http://www.multione.com/mini-loaders-attachments/>



### Thông số kỹ thuật cơ bản

Model	Series 9.5
Động cơ/ Engine	Yanmar 4TNV88
Công suất/ Power (Iso Gross)	50 HP
Nhiên liệu/ Fuel	Diesel

## MULTIONE SERIES 9.5

Truyền động/ Transmission	Thủy lực
Tốc độ di chuyển/ Drive speed (max)	12-25 km/h (7.5 – 15.5 mph)
Lưu lượng bơm thủy lực/ Aux. hydraulic oil flow	85 l/min (22.5 GPM)
Chiều cao nâng tối đa/ Max lifting height	3,21 m (126.4 in)
Lực đẩy/ Breakout force / 50 cm	2200 kg (4850 lbs)
Bán kính quay/ Turning radius: trong/ngoài	1030 / 2550 mm (40.5 / 100.4 in)
Lốp tiêu chuẩn/ Standard tires (Tractor profile)	31×15.50-15 (400/50-15)
Trọng lượng/ Weight	2100 kg (4630 lbs)
Tải trọng lật/ Tipping load (w/backweights)	2600 kg (5732 lbs)
Tải trọng nâng/ Lifting capacity (Thẳng & không đối trọng)	2080 kg (4585 lbs)
Tải trọng nâng (Khi quay & không đối trọng)	1600 kg (3527 lbs)
Mã sản phẩm	C965000

