

MULTIONE SERIES EZ8 – ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Đổi mới là giá trị mạnh mẽ của MultiOne. Nhận thức về môi trường không ngừng phát triển và điện cơ không còn là một tầm nhìn tương lai nữa: nó là thực tế.

Những thực tế này đã thúc đẩy chúng tôi thiết kế một phiên bản chạy điện hoàn toàn của dòng sản phẩm bán chạy nhất series 8 của chúng tôi.

Mục tiêu là đảm bảo hiệu suất tương tự trong một máy vận hành bằng điện như máy xúc lật mini chạy bằng diesel.

Điều này đã đạt được: Dòng MultiOne Emission Zero là hiện thực

EZ SERIES PLUS:

Bộ nạp điện chạy bằng pin

Không khí thải, không có khói thải

Phát ra tiếng ồn rất thấp

Chi phí vận hành thấp

Bơm truyền động mới

Pin Li-ION và Chì axit với thời gian hoạt động lâu dài

Bộ sạc pin tích hợp theo tiêu chuẩn, giúp bạn có thể sạc pin ở bất kỳ đâu có ổ cắm điện trong nhà.

Hệ thống giám sát từ xa (EZ8)

Có sẵn trạm sạc nhanh bên ngoài (EZ8)

Đặc biệt thích hợp để sử dụng trong nhà, nơi thông gió hạn chế hoặc không tồn tại và có hạn chế tiếng ồn nghiêm ngặt

Một máy cơ sở có thể sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị Multione

Tham khảo các bộ công cụ tại đây:

<http://www.multione.com/mini-loaders-attachments/>



Thông số kỹ thuật cơ bản

Model	EZ 8
Động cơ/ Engine	2 động cơ điện
Công suất/ Power (Iso Gross)	20,5 kWh
Nhiên liệu/ Fuel	100% điện

MULTIONE SERIES EZ8 – ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Truyền động/ Transmission	Thủy lực
Tốc độ di chuyển/ Drive speed (max)	12 km/h (7.5 mph)
Lưu lượng bơm thủy lực/ Aux. hydraulic oil flow	35 l/min (9.3 GPM)
Chiều cao nâng tối đa/ Max lifting height	2,90 m (114 in)
Lực đẩy/ Breakout force / 50 cm	1700 kg (3748 lbs)
Bán kính quay/ Turning radius: trong/ngoài	825 / 2090 mm (32.5 / 82.3 in)
Lốp tiêu chuẩn/ Standard tires (Tractor profile)	26x12.00-12
Trọng lượng/ Weight	1570 kg (3470 lbs)
Tải trọng lật/ Tipping load (w/backweights)	1550 kg (3417 lbs)
Tải trọng nâng/ Lifting capacity (Thẳng & không đối trọng)	1240 kg (2734 lbs)
Tải trọng nâng (Khi quay & không đối trọng)	1054 kg (2324 lbs)
Mã sản phẩm	C963020

