

MULTIONE SERIES 12 – All wheel Loader

Với kích thước đặc biệt nhỏ gọn, dòng máy xúc lật Series 12 của MultiOne mở ra một loạt các ứng dụng trong mọi lĩnh vực của ngành xây dựng.

Những cỗ máy hiệu quả này gây ấn tượng với hệ dẫn động bốn bánh năng động, trọng tải cao, khả năng cơ động vượt trội và trọng lượng vận hành thấp.

Máy xúc lật MultiOne được thiết kế với khung gầm không bị chia cắt giúp ngăn chặn sự dịch chuyển ở trọng tâm, ngay cả trên góc lái hoàn toàn. Nói cách khác, không có mất mát phụ tải.

Luôn có sẵn đầu chờ thủy lực để lắp phụ kiện, khác nhiều so với dòng máy tiêu chuẩn nhập về thị trường

12 SERIES PLUS:

Dẫn động bốn bánh và lái

Tính ổn định và khả năng cơ động cao

Sức nâng cao

Một máy cơ sở có thể sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị Multione

Tham khảo các bộ công cụ tại đây:

<http://www.multione.com/mini-loaders-attachments/>



Thông số kỹ thuật cơ bản

Model	Series 12 – All Wheel Loader
Động cơ/ Engine	Yanmar 3TNV88
Công suất/ Power (Iso Gross)	40 HP
Nhiên liệu/ Fuel	Diesel
Truyền động/ Transmission	Thủy lực
Tốc độ di chuyển/ Drive speed (max)	13 km/h (8 mph)
Lưu lượng bơm thủy lực/ Aux. hydraulic oil flow	52 l/min (13.7 GPM)
Chiều cao nâng tối đa/ Max lifting height	2,4 m (94.5 in)

MULTIONE SERIES 12 – All wheel Loader

Lực đẩy/ Breakout force / 50 cm	1750 kg (3858 lbs)
Bán kính quay/ Turning radius: trong/ngoài	1200 / 2437 mm (47.2 / 95.9 in))
Lốp tiêu chuẩn/ Standard tires (Tractor profile)	27x8.50-15
Trọng lượng/ Weight	2075 kg (4575 lbs)
Tải trọng lật/ Tipping load (w/backweights)	2009 kg (4430 lbs)
Tải trọng nâng/ Lifting capacity	1439 kg (3172 lbs)
Mã sản phẩm	C985400

