

MULTIONE SERIES 6.3+

Một cải tiến nhất quán trên phạm vi hiện có với động cơ tuân thủ khí thải Stage V & Tier 4 mới nhất.

Động cơ Kubota D1305 mới - 3 xi lanh - 1300 cc. đáp ứng yêu cầu khí thải đối với EU và Hoa Kỳ mà không gặp rắc rối với các điều khiển điện tử hoặc bất kỳ xử lý khí thải nào.

Thiết kế mới giúp động cơ cung cấp mô-men xoắn cao ở số vòng quay thấp, mang lại nhiều lợi thế cho khiển thủy lực, với công suất đầu ra mượt mà, phản ứng và ổn định.

Cấu hình mới cung cấp: mô-men xoắn cao hơn 30% và lưu lượng dầu ra nhiều hơn 20% cho các phụ kiện làm việc.

Điều này có nghĩa là nhiều năng lượng hơn khi cần thiết, khả năng cung cấp năng lượng trơn tru và liên tục ở vòng tua máy thấp và hiệu suất làm việc của phụ kiện tốt nhất.

Kích thước nhỏ đáng kinh ngạc của dòng MultiOne 6 là đặc biệt hơn nhiều nếu so sánh với sức nâng của những chiếc máy xúc mini nhỏ nhưng mạnh mẽ này. 6 Series là một giải pháp rất hiệu quả về chi phí cho những cá nhân đang tìm kiếm tất cả các lợi ích của máy xúc MultiOne với giá cạnh tranh mà không phải hy sinh công suất và chất lượng.

Những chiếc máy xúc lật nhỏ gọn này hoàn toàn phù hợp với không gian chật hẹp, dễ dàng vận chuyển và vận chuyển các vật dụng cần thiết nhất để đào rãnh, làm sạch, tạo cảnh quan, xây dựng và trồng trọt hoặc nông nghiệp. Máy xúc lật đa năng 6 Series cũng là người bạn đồng hành lý tưởng cho các công việc ở nông trại hoặc khu đất, dọn dẹp và loại bỏ đồng đồ nát, tất cả các ứng dụng xe nâng địa hình và các mục đích vận chuyển vật liệu.

6 K SERIES PLUS:

Thiết kế khung tiên tiến và hiện đại

Kích thước nhỏ gọn

Chiều cao và công suất nâng lớn

Cần điều khiển đa chức năng

Lưu lượng dầu ra 50 l / phút (13,2 GPM)

Động cơ Kubota dung tích 1300 cc

Động cơ bánh xe dẫn động trực tiếp Poclairn

Tuân thủ phát thải cuối cùng Giai đoạn V và Cấp 4

Rất linh hoạt

Một máy cơ sở có thể sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị Multione

Tham khảo các bộ công cụ tại đây:

<http://www.multione.com/mini-loaders-attachments/>



MULTIONE SERIES 6.3+

Thông số kỹ thuật cơ bản

Model	Series 6.3+
Động cơ/ Engine	Kubota D1305, 3 cyl. – 1261 cc.
Công suất/ Power (Iso Gross)	25 HP
Nhiên liệu/ Fuel	Diesel
Truyền động/ Transmission	Thủy lực
Tốc độ di chuyển/ Drive speed (max)	9 km/h (5.6 mph)
Lưu lượng bơm thủy lực/ Aux. hydraulic oil flow	50 l/min (13.2 GPM)
Chiều cao nâng tối đa/ Max lifting height	2,92 m (115 in)
Lực đẩy/ Breakout force / 50 cm	1400 kg (3086 lbs)
Bán kính quay/ Turning radius: trong/ngoài	905 / 2020 mm (35.6 / 79.5 in)
Lốp tiêu chuẩn/ Standard tires (Tractor profile)	23x8.50-12
Trọng lượng/ Weight	1400 kg (3090 lbs)
Tải trọng lật/ Tipping load (w/backweights)	1200 kg (2646 lbs)
Tải trọng nâng/ Lifting capacity (Thẳng & không đối trọng)	960 kg (2116 lbs)
Tải trọng nâng (Khi quay & không đối trọng)	780 kg (1720 lbs)
Mã sản phẩm	C961015

MULTIONE SERIES 6.3+

