

## MULTIONE SERIES 7.2+

**MultiOne 7 series** là sự kết hợp rất tốt của sức mạnh, tốc độ và sự nhanh nhẹn.

Động cơ mạnh mẽ và bơm piston hướng tâm truyền động trực tiếp cho tốc độ và lực đẩy lớn. Khung và ống lồng mới đảm bảo khả năng nâng cao và sự nhanh nhẹn.

**MultiOne 7 Series** thu hút trí tưởng tượng với sự hiện diện mạnh mẽ hơn nữa, hiệu suất vượt trội và các tính năng cải tiến. Dòng **MultiOne 7** được xây dựng một cách tự nhiên dựa trên những điểm mạnh của những bộ tải mini đa chức năng thành công nhất: đa chức năng và hiệu suất làm việc.

Máy xúc lật mini gấp khúc **MultiOne 7 series** là loại máy cấp nhập khẩu lý tưởng dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp hoặc xây dựng đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho lao động thủ công hoặc lái xe trượt.

### **7 SERIES PLUS:**

**Thiết kế khung tiên tiến và hiện đại**

**Tích hợp đối trọng phía sau**

**Chiều cao và công suất nâng lớn**

**Một máy cơ sở có thể sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị Multione**  
Tham khảo các bộ công cụ tại đây:

<http://www.multione.com/mini-loaders-attachments/>



### Thông số kỹ thuật cơ bản

Model	Series 7.2+
Động cơ/ Engine	Kubota D1305
Công suất/ Power (Iso Gross)	25 HP
Nhiên liệu/ Fuel	Diesel

## MULTIONE SERIES 7.2+

Truyền động/ Transmission	Thủy lực
Tốc độ di chuyển/ Drive speed (max)	9 km/h (5.6 mph)
Lưu lượng bơm thủy lực/ Aux. hydraulic oil flow	40 l/min (10.5 GPM)
Chiều cao nâng tối đa/ Max lifting height	2,90 m (114 in)
Lực đẩy/ Breakout force / 50 cm	1700 kg (3748 lbs)
Bán kính quay/ Turning radius: trong/ngoài	825 / 2090 mm (32.5 / 82.3 in)
Lốp tiêu chuẩn/ Standard tires (Tractor profile)	23×10.50-12
Trọng lượng/ Weight	1590 kg (3510 lbs)
Tải trọng lật/ Tipping load (w/backweights)	1500 kg (3307 lbs)
Tải trọng nâng/ Lifting capacity (Thẳng & không đối trọng)	1200 kg (2645 lbs)
Tải trọng nâng (Khi quay & không đối trọng)	1020 kg (2249 lbs)
Mã sản phẩm	C962025

